

Auf einen Blick

Anwendungen



Frostschutz



Temperaturhaltung



Silos, Behälter,
Tanks



Rohrleitungen
Ventile, Pumpen

- › Explosionsgefährdete Bereiche
- › Kraftwerke
- › Chemische Industrie
- › Petrochemische Industrie
- › Öl- und Gasindustrie
- › Pharmazeutische Industrie
- › Kunststoffindustrie

Vorteile

- › Keine statische Aufladung
- › Gehäuse: Polyester
- › Für die Wandmontage geeignet

Geeigneter Anschluss

- › 3 Heizleitungen ELK-MI /-MI-Twin
Mineralisierte Heizleitungen,
Sternpunkt
- › 1 Versorgungsleitung


Zulassungen



- › CML 21 ATEX 3429 X
- › IECEx CML 21.0061 X
- › CML 21 UKEX 3430 X

ELAK-Ex-4.23

Anschlusskasten für ELK-MI



Der Anschlusskasten ELAK-Ex-4.23 ist durch seine konventionelle Bauart schnell und einfach zu installieren und verspricht eine einfache Wartung. Das Design ermöglicht verschiedene Konfigurationen sowie den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Geeignet zur Wandmontage und kann mit Hilfe einer Montagehalterung auch an Rohren installiert werden.

Checkliste

Montagehalterungen für die Rohrmontage


ELB-VSB 300	Montagehalter, Höhenverstellbar 180 - 300 mm, Mat. 1.4301	0941085
ELB-VSB 400	Montagehalter, Höhenverstellbar 280 - 400 mm, Mat. 1.4301	0941086

Montagezubehör für Rohrleitungen

ELB-15.02	Schlauchschelle 16-25 mm (DN 15, 1/2"), Mat. 1.4301	2723001016
ELB-15.04	Schlauchschelle 25-40 mm (DN 25, 1"), Mat. 1.4301	2723001025
ELB-15.06	Schlauchschelle 40-60 mm (DN 40, 1.5"), Mat. 1.4301	2723001040
ELB-15.09	Schlauchschelle 70-90 mm (DN 65, 2.5"), Mat. 1.4301	2723001070
ELB-15.11	Schlauchschelle 90-110mm (DN 80, 3"), Mat. 1.4301	2723001090
ELB-13V1	Gewindespannband, 11 mm, 30 m, Mat. 1.4301	2723001010
ELB-13V2	Spannschloss 1.4301 (VE = 10 Stück), Mat. 1.4301	0930042

Technische Angaben


Betriebsspannung (max.)	550 V
Nennstrom	Anwendungsabhängig
Umgebungstemperatur	- 40 °C bis 40 °C/55 °C/90 °C in T6/T5 (maximale Verlustleistung beachten)
Gehäusematerial	Glasfaserverstärktes Polyester Gehäuse antistatisch, schwarz
Schutzart	IP 66
Abmessungen	122 x 120 x 90 mm (BxHxT),  Bohrbild 106 x 82 mm, ø 6,5 mm
Anschlussquerschnitt (massiv oder feindrähtig ohne Aderendhülse)	Versorgungsleitung max. 10 mm ² , 9 - 21 mm Durchmesser




- 1x M25 Blindstopfen*
- 1x M25 Blindstopfen
- 1x M20 Blindstopfen
- 1x Verschraubung M25 1-fach*
- 1x Verschraubung M32 1-fach
- 1x Reduzierung M32 auf M25*
- 2x Reduzierung M25 auf M20
- 1x Reduzierung M25 auf M20*
- 3x Durchgangsklemme PT6
- 1x Durchgangsklemme PT6-Quattro
- 1x Schutzleiter Reihenklemme PT6-Quattro-PE
- 1x Schutzleiter Reihenklemme PT6-PE

*lose beigelegt


 Klemme für Erdung oder elektrischen Schutz



3-Phasen ELK-MI-Single



Anschluss & Sternpunkt ELK-MI-Twin



Sternpunkt 3-Phasen ELK-MI-Single

Bestellinformation

Typ	geeigneter Anschluss	Art.-Nr.
ELAK-Ex-4.23 / Ex e	3 Heizleitungen ELK-MI / MI-Twin, Sternpunkt	0X85423