


Auf einen Blick

Anwendungen



Frostschutz



Temperaturhaltung



Silos, Behälter, Tanks



Rohrleitungen, Ventile, Pumpen

- › Explosionsgefährdete Bereiche
- › Kraftwerke
- › Chemische Industrie
- › Petrochemische Industrie
- › Öl- und Gasindustrie
- › Pharmazeutische Industrie
- › Kunststoffindustrie

Vorteile

- › Keine statische Aufladung
- › Gehäuse: Polyester
- › Für die Wandmontage geeignet

Geeigneter Anschluss

- › 1 Temperatursensor PT100


Zulassungen



- › CML 21 ATEX 3429 X
- › IECEx CML 21.0061 X
- › CML 21 UKEX 3430 X

ELAK-Ex-2.80

Anschlusskasten PT100



Der Anschlusskasten ELAK-Ex-2.80 ist durch seine konventionelle Bauart schnell und einfach zu installieren und verspricht eine einfache Wartung. Das Design ermöglicht verschiedene Konfigurationen sowie den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Geeignet zur Wandmontage und kann mit Hilfe einer Montagehalterung auch an Rohren installiert werden.

Checkliste

Montagehalterungen für die Rohrmontage


ELB-VSB 300	Montagehalter, Höhenverstellbar 180 - 300 mm, Mat. 1.4301	0941085
ELB-VSB 400	Montagehalter, Höhenverstellbar 280 - 400 mm, Mat. 1.4301	0941086

Montagezubehör für Rohrleitungen

ELB-15.02	Schlauchschelle 16-25 mm (DN 15, 1/2"), Mat. 1.4301	2723001016
ELB-15.04	Schlauchschelle 25-40 mm (DN 25, 1"), Mat. 1.4301	2723001025
ELB-15.06	Schlauchschelle 40-60 mm (DN 40, 1.5"), Mat. 1.4301	2723001040
ELB-15.09	Schlauchschelle 70-90 mm (DN 65, 2.5"), Mat. 1.4301	2723001070
ELB-15.11	Schlauchschelle 90-110mm (DN 80, 3"), Mat. 1.4301	2723001090
ELB-13V1	Gewindespannband, 11 mm, 30 m, Mat. 1.4301	2723001010
ELB-13V2	Spannschloss 1.4301 (VE = 10 Stück), Mat. 1.4301	0930042

Technische Angaben

Betriebsspannung (max.)	550 V
Nennstrom	24 A
Umgebungstemperatur	- 40 °C bis 55 °C
Gehäusematerial	Glasfaserverstärktes Polyester Gehäuse antistatisch, schwarz
Schutzart	IP 66
Abmessungen	110 x 75 x 57 mm (BxHxT),  Bohrbild 98 x 45 mm, ø 4,5 mm
Anschlussquerschnitt (massiv oder feindrähtig ohne Aderendhülse)	max. 2,5 mm ² (AWG 13)



- 1x Kabelverschraubung M12x1,5
- 1x Kabelverschraubung M20x1,5
- 1x M25 Blindstopfen
- 1x Reduzierung M25 auf M20
- 1x Reduzierung M20 auf M12
- 4x Durchgangsklemme PT 2,5
- 1x Schutzleiter Reihenklemme PT-2,5

 Klemme für Erdung oder elektrischen Schutz

Bestellinformation

Typ	geeigneter Anschluss	Art.-Nr.
ELAK-Ex-2.80 / Ex e	1 Temperatursensor PT100, 2-4 Leiter	0X85280