

Auf einen Blick


Anwendungen




Rohrleitungen

ELB-16 & ELB-25

Kabelbinder



ELB-16



ELB-25

Kabelbinder PA ELB-16

Betriebstemperatur:	-40 °C bis 85 °C
Material:	Polyamid, Schwarz; UV-beständig, Silikonfrei, Halogenfrei
Abmessungen:	102 x 2,5 mm (ELB-16.10) 200 x 3,6 mm (ELB-16.20) 360 x 4,8 mm (ELB-16.36)
VP-Einheit:	100 St.

Kabelbinder VA ELB-25

Betriebstemperatur:	-80 °C bis 538 °C
Material:	1.4401, Weiß-silber
Abmessungen:	100 x 4,6 mm (ELB-25.01) 360 x 7,9 mm (ELB-25.02) 680 x 7,9 mm (ELB-25.03) 1400 x 7,9 mm (ELB-25.04)
VP-Einheit:	10 St.

Bestellinformationen

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.
ELB-16.10	Kabelbinder 102 x 2,5 mm; PA, 100 St.	2796000001
ELB-16.20	Kabelbinder 200 x 3,6 mm; PA, 100 St.	2796000002
ELB-16.36	Kabelbinder 360 x 4,8 mm; PA, 100 St.	2796000003
ELB-25.01	Kabelbinder 100 x 4,6 mm; VA, 10 St.	0942301
ELB-25.02	Kabelbinder 360 x 7,9 mm; VA, 10 St.	0942302
ELB-25.03	Kabelbinder 680 x 7,9 mm; VA, 10 St.	0942303
ELB-25.04	Kabelbinder 1400 x 7,9 mm; VA, 10 St.	0942304