




Auf einen Blick

Anwendungen



› ELSR-NA

Vorteile

- › Kaltanschlusstechnik
- › Einfache und schnelle Montage

Zulassungen




- › Geräteklasse
Class I Div 2 Grp A,B,C,D
Class II Div 2 Grp E,F,G /
Class III Div 1
Zone1, AEx 60079-30-1 IIC Gb /
Ex 60079-30-1 IIC Gb
- › Zertifikate
FM 22CA 0044X
FM 22US 0062X

EL-ECN-Ex ELSR - Abschluss-Set



1

2



Die Kalt-Endabschlusstechnik ist die ideale Ergänzung zu den eltherm Kalt-Anschluss-Sets.

Checkliste

Nr.	Typ	Menge
1	Endkappe EL-ECN, Silikon, Schwarz	1 Stk.
2	Silikonkleber, „EC“ Blau, 5 gr.	1 Stk.

Technische Angaben

Nennspannung	max. 277 V
Nennleistung	max. 20 W/ft
Nennstrom	max. 40 A
Min. Verlegetemperatur	-60 °C (-76 °F)
Max. Einsatztemperatur	+90 °C (+194 °F)

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
EL-ECN-Ex	09CA022