




Auf einen Blick

Anwendungen



- › ELSR-HA
- › ELSR-SH+

Vorteile

- › Kaltanschlusstechnik
- › Einfache und schnelle Montage

Zulassungen




- › Geräteklasse
Class I Div 2 Grp A,B,C,D
Class II Div 1 Grp E,F,G /
Class III Div 1
Zone 1, AEx 60079-30-1 IIC Gb /
Ex 60079-30-1 IIC Gb
- › Zertifikate
FM 22CA 0044X
FM 24CA 0020X
FM 22US 0062X
FM 24UC 0046X
CSA C US 2547790

EL-ECSH-Ex ELSR - Abschluss-Set



1

2



Die Kalt-Endabschlusstechnik ist die ideale Ergänzung zu den eltherm Kalt-Anschluss-Sets.

Checkliste

Nr.	Typ	Menge
1	Endkappe EL-ECSH, Silikon, Rot	1 Stk.
2	Silikonkleber, „ECH“ Rot, 5 gr.	1 Stk.

Technische Angaben

Nennspannung	max. 277 V
Nennleistung	max. 30 W/ft
Nennstrom	max. 40 A
Min. Verlegetemperatur	-60 °C (-76 °F)
Max. Einsatztemperatur	+250 °C (+482 °F)

Bestellinformation

Typ	Art.-Nr.
EL-ECSH-Ex	09CA024