


Краткий обзор

Применения



- › ELSR-H
- › ELSR-H+
- › ELSR-SH
- › ELSR-SH+
- › ELSR-SHH

Преимущества

- › Сехнология холодного монтажа
- › Простая и быстрая сборка


Сертификаты



- › Классификация
II 2G Ex 60079-30-1 IIC Gb
II 2D Ex 60079-30-1 IIIC Db
- › Сертификация
EPS 17 ATEX 1146 U
IECEx EPS 17.0063 U


EL-ECSH-Ex

ELSR — концевой разъем в комплекте



1

2



Концевой разъем — это идеальное дополнение к комплектам eltherm для холодного монтажа.

Перечень комплекта поставки

№	Тип	Количество
1	Колпачок разъема EL-ECSH, силикон, красный	1 шт.
2	Силиконовый клей; «ЕСН» красный, 5 г	1 шт.

Технические данные

Номинальное напряжение	300 В
Рабочая температура	от - 60 °C до + 250 °C
Защита согласно EN 60529	IP 65
Механическая прочность	7 Дж
Совместимые монтажные комплекты	ELVB-SREx-IT; ELVB-SREx-25 Ex-Con-SR

Информация для заказа

Тип	№ арт.
EL-ECSH-Ex	0X81EH2