Fragebogen

Beheizte Analyseleitungen

eltherm®

Kundendaten

Firma* _____

Straße, PLZ, Ort* _____

Website _____

Ansprechpartner* _____

E-Mail* _____

Telefon* _____

Heizschlauch-Typ

☐ ELH/a ☐ ELH/ai ☐ ELH/asb ☐ ELH/aisb
☐ ELH/ad ☐ ELH/adi ☐ ELH/adsb ☐ ELH/adisb
☐ ELH/ae ☐ ELH/aesb

Explosionsgefährdeter Bereich

Installation im EX-Bereich ☐ Ja ☐ Nein EX-Zone: _____

Temperaturklasse ☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ T6

Material Innenschlauch oder Innenseele

☐ PTFE ☐ PTFE / VA-Umflochten
☐ PFA ☐ Edelstahl (1.4571)
☐ Sonder: _____

Allgemeine Angaben

Anzahl _____ Stück

Innenseele NW* (mm) ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8 ☐ 10 ☐ 12 ☐ 1/4" ☐ 3/8"

Anzahl der Innenseelen _____ Stück

Länge* _____ mm

Max. Betriebstemperatur* ☐ 100 °C ☐ 200 °C ☐ 250 °C ☐ 400 °C

Haltetemperatur _____ °C

Spannung _____ V

Min. Umgebungstemperatur ☐ Standard (-20 °C) ☐ Sonder: _____

Betriebsdrücke ☐ Standard (drucklos) ☐ Sonder: _____ bar bei _____ °C

Außenmantel

☐ PA-Wellschlauch (w)
☐ PA-Roboterwellschlauch (w)
☐ Metallwellschlauch Edelstahl (T) Stahl verzinkt
☐ Nylongeflecht (N)
☐ Verzinktes Eisengeflecht (Fe)
☐ Silikonschutzüberzug (wSI)
☐ TRIB Wellschlauch (w)
☐ Metallwellschlauch Edelstahl (T)
☐ Metallwellschlauch PVC Außenmantel (T)
☐ Edelstahlgeflecht (SS)
☐ Silikonaußenmantel schwarz (SI)

Sensor

Sensor
☐ PT-100 / 2-Leiter
☐ PT-100 / 3-Leiter
☐ Ex-geschützter PT-100 / 3-Leiter
☐ Ex-geschützter PT-100 / 4-Leiter
☐ Thermoelement Typ NiCr-Ni
☐ Thermoelement Typ FeCu-Ni
☐ Sonder: _____

Anzahl _____ Stück

Sensorposition ☐ Standard (500 mm vom E-Anschluss) ☐ Sonder: _____

Armaturen

E-Anschlussseite ☐ Schlauch- / Rohrüberstand (mm) _____ ☐ RSL-Rohrstutzen aus Edelstahl ☐ Sonder: _____

Endabschlussseite ☐ Schlauch- / Rohrüberstand (mm) _____ ☐ RSL-Rohrstutzen aus Edelstahl ☐ Sonder: _____

Schrankeinführung ☐ Ja ☐ Nein Typ: _____

Beileitungen

Anzahl der Adern _____ Stück

Anschlusskabel

Anschlusskabelaustritt ☐ Standard (zurückgeführt) ☐ seitlich ☐ nach hinten (schlauchseitig) ☐ stirnseitig

Anschlusskabellänge _____ mm

Anschlussstecker

☐ ohne ☐ mit Stecker Typ: _____

Regelung

☐ erfolgt kundenseitig ☐ mit ELTC-21
☐ mit ELTC-14 ☐ mit ELTC-22
☐ mit ELTC-mini fest eingestellt auf _____ °C

Einbauart

☐ fest verlegt ☐ mobil
☐ Roboter geführt / maschinell bewegt

*** Bitte alle Pflichtfelder ausfüllen**

› Kontaktieren Sie uns: +49 2736 4413-0 • info@eltherm.com • www.eltherm.com

Senden