Fragebogen

Beheizte Druckschläuche

eltherm®

Kundendaten

Firma* _____

Straße, PLZ, Ort* _____

Website _____

Ansprechpartner* _____

E-Mail* _____

Telefon* _____

Heizschlauch-Typ

☐ ELH/md ☐ ELH/hd ☐ ELH/shd

Explosionsgefährdeter Bereich

Installation im EX-Bereich ☐ Ja ☐ Nein EX-Zone: _____

Temperaturklasse ☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ T6

Material Innenschlauch oder Innenseele

☐ Fluorpolymer (PTFE) / VA-Umflochten ☐ Polyamid

☐ Edelstahl-Wellschlauch (1.4404) ☐ Sonder: _____

Allgemeine Angaben

Anzahl _____ Stück

Innenseele NW* (mm) ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8 ☐ 10 ☐ 13 ☐ 16 ☐ 20 ☐ 25

Anzahl der Innenseelen _____ Stück

Länge* _____ mm

Max. Betriebstemperatur* ☐ 100 °C ☐ 200 °C ☐ 250 °C ☐ Sonder: _____

Haltetemperatur _____ °C

Spannung _____ V

Min. Umgebungstemperatur ☐ Standard (-20 °C) ☐ Sonder: _____

Betriebsdrücke ☐ Standard (drucklos) ☐ Sonder: _____ bar bei _____ °C

Medium _____

Außenmantel

☐ PA-Wellschlauch (w)

☐ PA-Roboterwellschlauch (w)

☐ Metallwellschlauch Edelstahl (T) Stahl verzinkt

☐ Nylongeflecht (N)

☐ Verzinktes Eisengeflecht (Fe)

☐ Silikonschutzüberzug (wSI)

☐ TRIB Wellschaluch (w)

☐ Metallwellschlauch Edelstahl (T)

☐ Metallwellschlauch PVC Außenmantel (T)

☐ Edelstahlgeflecht (SS)

☐ Silikonaußenmantel schwarz (SI)

Sensor

Sensor

☐ PT-100 / 2-Leiter

☐ PT-100 / 3-Leiter

☐ Ex-geschützter PT-100 / 3-Leiter

☐ Ex-geschützter PT-100 / 4-Leiter

☐ Thermoelement Typ NiCr-Ni

☐ Thermoelement Typ FeCu-Ni

☐ Sonder: _____

Anzahl _____ Stück

Sensorposition ☐ Standard (500 mm vom E-Anschluss) ☐ Sonder: _____

Armaturen

E-Anschlussseite _____

Endabschlussseite _____

Werkstoff ☐ Automatenstahl bichrom. ☐ Edelstahl (1.4571) ☐ Sonder.: _____

Beileitungen

Anzahl der Adern _____ Stück

Anschlusskabel

Anschlusskabelaustritt ☐ Standard (zurückgeführt) ☐ seitlich ☐ nach hinten (schlauchseitig) ☐ stirnseitig

Anschlusskabellänge _____ mm

Anschlussstecker

☐ ohne ☐ mit Stecker Typ: _____

Regelung

☐ erfolgt kundenseitig ☐ mit ELTC-21

☐ mit ELTC-14 ☐ mit ELTC-22

☐ mit ELTC-mini fest eingestellt auf _____ °C

Einbauart

☐ fest verlegt ☐ mobil

☐ Roboter geführt / maschinell bewegt

*** Bitte alle Pflichtfelder ausfüllen**

› Kontaktieren Sie uns: +49 2736 4413-0 • info@eltherm.com • www.eltherm.com

Senden