

Schienen- und Weichenbeheizung

Weichendaten

Weichenart

EW ☐ ABW ☐ IBW ☐ DW ☐ Kr ☐ EKW ☐
DKW ☐ Andere

Schienenprofil Backenschiene

S49 ☐ S54 ☐ UIC54 ☐ UIC60 ☐ R65-2 ☐

Schienenprofil Zungenschiene

Zu2-49 ☐ Zu2-54 ☐ ZuUIC54B ☐ ZuA60UNI ☐ Zu1-60 ☐ OR65 ☐
Andere

Weichenradius

25 m ☐ 50 m ☐ 100 m ☐ 140 m ☐ 190 m ☐ 300 m ☐
500 m ☐ 760 m ☐ 1200 m ☐ 2500 m ☐ 6000 m ☐ 7000 m ☐
Andere

Beheizte Länge

Nach VDV ☐ Nach DB Ril 954.9101 ☐

Länge [m] ab Zungenspitze

Verschlußfachheizung

Ja ☐ Nein ☐

Spurweite

600 mm ☐ 762 mm ☐ 914 mm ☐ 1000 mm ☐ 1067 mm ☐ 1372 mm ☐
1435 mm ☐ 1520 mm ☐ 1600 mm ☐ 1668 mm ☐ 1676 mm ☐

Art des Verschlusses / Antrieb

Anschluss und Zuleitung

Schutzklasse

SK I (Schutzleiter) ☐ SK II (Schutzisolierung) ☐

Integrierte Zuleitung Querschnitt

1,5 mm² ☐ 2,5 mm² ☐

Integrierte Zuleitung Länge in m

Typ

H07BQ-F ☐ H07RN-F ☐ Andere

Versorgungsspannung

230 / 231 AC/DC ☐ 400 AC/DC ☐ 462 AC/DC ☐ 600 AC/DC ☐ 630 AC/DC ☐
690 AC/DC ☐ 750 AC/DC ☐ 750 AC/DC ☐ Andere

Netzform

TN-C ☐ TN-S ☐ TT ☐ IT ☐

Erdung (nur bei SK I)

Bahnerde am Gleis ☐ Betriebserde / PA im Klemmkasten / Schrank ☐

Zubehör

Klemmkasten passend zur Zuleitung

Mit Eingrabfuß für Schotter

Ja ☐ Nein ☐

Mit Montagesatz zur Wandmontage

Ja ☐ Nein ☐

Mit Montagesatz zur Mastmontage

Ja ☐ Nein ☐